



Hijos de Miguel
Muñoz Durán, S.A.

YESOS PATETA

YESO MORENO-ESPECIAL

Descripción

El Yeso Moreno-Especial Pateta es un yeso de construcción diseñado para su empleo directo en obra. Es producto de dos componentes principales, a base de semihidrato y anhidrita.

Usos

El Yeso Moreno-Especial es un yeso para uso corriente adecuado para aplicaciones de albañilería general, tales como: tapar rozas, como pasta de agarre de materiales de construcción en interiores, etc.

Suministro

El yeso se suministra en sacos de 18 kg. Se paletiza a razón de 72 sacos por palet (1300 kg).

Marcado CE y normas de referencia



Este producto cumple con la normativa relativa al marcado CE. Está diseñado y fabricado bajo las siguiente norma:

-UNE-EN 13279-1. Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Clasificado como Conglomerante a base de yeso para su empleo directo en obra A/5/2 según esta norma.

Modo de empleo

Espolvorear el yeso sobre el agua hasta saturación y batir la disolución hasta conseguir una mezcla homogénea.

Limpieza de herramientas

Las herramientas utilizadas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo.

Indicaciones importantes

La temperatura mínima de aplicación de + 5 °C y la máxima de + 30 °C.

Se aconseja el uso de guantes protectores para la manipulación del producto.

No verter al medio ambiente.



Datos Técnicos

Agua combinada:	< 6 %
Finura de molido:	< 50 % (tamiz 0.2 mm)
Tiempos de fraguado:	Principio: < 8 min Final: > 10 min (Método del cuchillo)
Índice de Pureza:	> 75 %
pH:	> 6
Resistencia mecánica flexotracción:	> 2 MPa
Temperaturas de aplicación:	Entre + 5 °C y + 30 °C.
Condiciones de almac.:	En un lugar cerrado y protegido de la humedad.
Conservación:	6 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen sin deteriorar.

YESOS PATETA